

# Tenozid 12

- Kalkfjerner stærk
- Stærkt surt  
højkoncentreret  
grundrengøringsmiddel
- Ekstreme kalkaflejringer
- Fjerner okkeraflejringer
- Fjerner saltudsalg fra  
mursten

## FREMSTILLET TIL:

Periodisk afkalkning. Velegnet til rustfjernelse og rengøring af ekstremt tilkalket vådrum, herunder bade- og toiletrum, fliser, armaturer, toilet-kummer, vaskerum, rustfrit stål, aluminium, urinaler, brusekabiner, malede flader m.m.

## BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes altid med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, fugtes med vand før behandling med Tenozid 12. Efter endt rengøring afskylles grundigt med vand. Tenozid 12 kan påføres med klud, rengøringssvamp eller via skumkanon.

Normaldosering:	5 dl. pr. 10 ltr. vand
Lettere rustlag:	1:5 – 1:10
Kraftige rustlag:	1:3
Korroderet aluminium:	1:4
Cementslør:	1:5

Vær opmærksom på, at Tenozid 12 kan beskadige terrazzo, cementfuger, sandsten samt marmor. Tenozid 12 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

## FORDELE:

Kraftig professionel kalk- og rustfjerner, som hurtigt løser vanskelige opgaver. Fx. fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet smuds m.m.

## MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder bl.a. oxiderende syre. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).

## LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato. Beskyttes mod frost.

