



Topaz CL1

Beskrivelse

Topaz CL1 er et fremragende, alkalisk rengøringsmiddel med klor til daglig skumrengøring indenfor levnedsmiddelindustrien

Produktfordele

- Fremragende fjernelse af fedt, olie og proteiner
- Blegende effekt overfor blod, grøntsager, krydderier m.m. og derfor velegnet til meget smudsige eller misfarvede overflader
- Fremragende fjernelse af komplekse protein- og tannin-afløjninger

Egenskaber

Koncentrat

Udseende:	klar, lys gullig væske *
Opbevaring:	0 – 30 °C
Opløselighed:	blandbart med vand i alle forhold
Vægtfylde:	1,10 – 1,15 g/cm ³ (ved 20°C) *
P-indhold:	0,10 %
N-indhold:	0,17 %
S-indhold:	0,00 %
COD:	89 - 109 mg O ₂ /g
Flammepunkt:	Ikke relevant

Brugsopløsning

pH:	11,6 – 12,0 (1 %, 20°C, demineraliseret vand)
Ledningsevne:	4,05 mS/cm (1 %, 25°C, demineraliseret vand)
Titring:	5,7 – 6,3 ml * (50 ml 1% opløsning, 0,1N NaOH, Phenolphthalein)

* Parametre til brug ved indgangskontrol

Korrosionsforhold

Under de angivne anvendelsesbetingelser er **Topaz CL1** foreneligt med:

- **Metaller**
- **Plast**
- **Øvrige materialer**

Austenitisk (rustfrit, CrNi) stål (minimumskvalitet DIN 1.4301 = AISI 304), zink

HD-PE, PP, hård PVC

Keramiske overflader

Anvendelse

Topaz CL1 er et universelt skumrengøringsmiddel til anvendelse overalt indenfor levnedsmiddelindustrien.

Topaz CL1 er velegnet til brug i alle lavtrykssystemer, men vi anbefaler brugen af Ecolabs Hybrid systemer.

Topaz CL1 bør ikke anvendes på aluminium.

1. Forskyl med vand for at fjerne løstsiddende smuds
2. Skum alle overflader med en 2 – 5 % **Topaz CL1** opløsning
Kontaktid: Den anbefalede kontaktid er 10 – 20 minutter, dog max. 60 minutter. Indtørring bør altid undgås.
3. Slutskyl med rent vand. Vælg temperatur i forhold til opgaven, så det sikres, at alt skum og smuds fjernes fuldstændigt.

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med levnedsmidler, efterskylles grundigt med rent vand.

Vigtigt!

Vær opmærksom på risikoen for sammenblanding, herunder blanding i afløb, af forskellige typer kemikalier ved anvendelse. F.eks. vil der være risiko for dannelse af farlige klogasser ved samtidig brug af klorholdige og syreholdige produkter. Vær ligeledes opmærksom på risikoen for påvirkning af rensningsanlæg og andre biologiske systemer ved udledning af kemikalieholdigt spildevand - specielt ved anaerobe eller mindre rensningsanlæg. Dette gælder især ved udledning af biocide produkter og produkter med højt eller lavt pH.

I tvivlstilfælde kontaktes Ecolabs Teknisk Service.

Kontrol

Koncentrationen kan bestemmes ved hjælp af ledningsevнемåling eller titrering.

Nedbrydning af eksisterende klor sker ved tilsætning af en spatel natriumthiosulfat.

Titrerfaktor: 0,86
Forlag: 50 ml brugsopløsning
Indikator: Phenolphthalein
Titrervæske: 0,5 N saltsyre (HCl)

Antal ml forbrugt 0,5 N HCl x 0,86 = % (w/v) **Topaz CL1**

Sikkerhed

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til det tilhørende 16-punkts sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter, fritager dette ikke brugeren for selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes. Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.

(Version januar 2016 - erstatter marts 2015)