



GS Care Afkalker 12

Fremstillet til:

Kraftig professionel kalk- og rustfjerner, som hurtigt løser vanskelige opgaver. Fx fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet smuds m.m. Velegnet til rustfjernelse og rengøring af ekstremt tilkalket vådrum, herunder bade- og toiletrum, fliser, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål, aluminium, urinaler, brusekabiner, malede flader m.m.

Anvendelse:

Blandes altid med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, fugtes med vand før behandling med Afkalker 12. Efter endt rengøring afskylles grundigt med vand. Afkalker 12 kan påføres med klud, rengøringssvamp eller via skumkanon.

Normaldosering: 5 dl. pr. 10 ltr. vand.

Lettere rustlag: 1:5 – 1:10.

Kraftige rustlag: 1:3.

Korroderet aluminium: 1:4.

Cementslør: 1:5.

Vær opmærksom på, at Afkalker 12 kan beskadige terrazzo, cementfuger, sandsten samt marmor. Afkalker 12 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Miljø:

Produktet indeholder ingen CMR-stoffer. Produktet indeholder bl.a. oxiderende syre. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematisk stoffer).

Lagering:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage.

Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

